

Panneau et ensemble de communication lumineux

Le contrôle de la circulation est une composante essentielle de la sécurité de votre quai de chargement. Pour garantir cette sécurité, iControls fabrique des systèmes de communication à DEL faciles à intégrer.

Choisissez parmi un **panneau de communication lumineux** avec fonction automatique à intégrer avec un feu au DEL Arrêt/Départ ou un **ensemble de communication lumineux** de base composé de deux feux au DEL Arrêt/Départ (un principal et un secondaire).

Les deux options aideront à éviter l'entrée inopportune d'un chariot élévateur ou le départ prématuré d'un camion de votre quai de chargement. Choisissez parmi les options ci-dessous



Panneau de communication lumineux

Un panneau de commande mural avec feux rectangulaires rouges et verts au 18 DEL haute visibilité et bornes d'entrée pour un détecteur de proximité ou un interrupteur de fin de course 24 Vcc et un feu Arrêt/Départ au DEL 24 Vcc extérieur. Les feux peuvent être commutés manuellement ou contrôlés par un interrupteur connecté (non fourni) en mode « Auto ».

Feu Arrêt/Départ au DEL 24 Vcc extérieur (TL96-LV ou TL24-LV) et interrupteur pour le réglage « Auto » non inclus.

Homologué aux normes UL et CSA. Garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication.

Tension d'entrée : 110 - 240 Vca.

Détails du produit

Panneau de communication lumineux avec feux rectangulaires à DEL rouges et verts

Taille

10.5 po x 8.5 po x 5 po

N° de pièce

LCP-120



Ensemble de communication lumineux

Feux à DEL Arrêt/Départ muraux intérieurs et extérieurs (série TL96) fournis pour une communication manuelle de base entre l'intérieur et l'extérieur d'un quai de chargement. L'unité de commande (intérieure) est dotée d'un interrupteur à bascule pour alterner entre les feux rouges et verts. Également disponible sans interrupteur à bascule pour une utilisation avec un détecteur de proximité ou un interrupteur de fin de course 24 Vcc (contactez iControls pour plus de détails).

Homologué aux normes UL et CSA. Garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication.

Tension d'entrée : 110 - 240 Vca.



Détails du produit

Ensemble de communication avec feux à DEL Arrêt/Départ

Taille

10 po x 5 po x 3 po

N° de pièce

TL96-COM1-YL



35 East Beaver Creek Road #1
Richmond Hill, Ontario, L4B 1B3, Canada
sales@icontrols.ca • 905-597-8989
iControlsGlobal.com

